

■ Тройной гиб

■ “Пуклёвка” для безопасной укладки при транспортировании

■ Закрытый угол полки для повышенной устойчивости и жёсткости

■ Жесткое соединение угла методом клинчинга

■ Закрытый продольный короб с 4-кратным гибом

## Полки для стеллажей СК

Отличительные признаки и свойства


По поперечным торцам полка снабжена прорезями для её фиксации на зацепах вертикальных стоек.

Цельногнутая с продольными гibaми в замкнутый короб.

На каждой полке промаркировано максимально возможная нагрузка на полку

# Универсальные стеллажи СК (125кг) и СКУ (200кг)

Используются в архивах, на складах,  
в современных офисах, в гаражах, на  
предприятиях



Талреп

Усовершенствованная стеллажная конструкция, состоящая из сборных рам (две стойки, соединенные горизонтальными стяжками с помощью самонарезающих винтов), полок с креплением к стойкам на зацепах и раскосной системой

Конструкция позволяет менять положение полок без демонтажа всего стеллажа

Для обеспечения жесткости в продольном направлении по задней плоскости стеллажа стойки одной секции стянуты крестовиной

С нижней стороны каждая стойка снабжена металлическим подпятником с отверстием для анкерного крепления к полу (болтовое крепление).

К раме стеллажа можно присоединить полки следующей секции стеллажа

Стеллаж поставляется в разобранном виде



Размеры стеллажей:

- 1) высота: 2060 / 2485 / 2964 мм
- 2) длина полки: 1000 мм (СК до 125 кг.) / 1200 мм (СКУ до 200 кг.)
- 3) глубина полки: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 мм
- 4) ширина основной секции стеллажа: СК 1061/СКУ 1261 мм